

19. シール用NOKクリューバー潤滑剤

NOK株式会社は、特殊潤滑剤で100年の歴史をもつドイツ KLÜBER LUBRICATION社との合併で、NOKクリューバー(株)を設立、シール用NOKクリューバー潤滑剤をお届けしております。

NOKクリューバー(株)は、両社の長年にわたる技術を引き継ぎ、広範囲の実績と実験結果を活かし、さまざまな潤滑問題の解決に役立っております。

NOKクリューバー(株)は、今日までに蓄えられた数多くの潤滑に関する知識に基づき、高温・低温・高速・高荷重といった、特に過酷な条件でのご要望にお応えできるよう、万全の体制を整えております。

NOKクリューバー潤滑剤の種類と用途

- 潤滑剤の種類
オイル、グリース、ペースト、ワックス、スプレー、コーティング
- 機械要素
ころがり軸受、すべり軸受、チェーン、ギヤ、歯車、各種バルブ等
- 特殊用途
食品用、真空用、電気・電子機器用、シール用

その他にも各種潤滑剤を取り揃えております。
詳しくはNOKクリューバーのHPをご参照ください。



<https://www.nokklueber.co.jp>

表9-1 シール用NOKクリューバー潤滑剤一覧表

用 途	製 品 名	適用可能なゴム材 ^{注1}					使用温度 範囲(℃)	ちょう度 (NLGI)	使用 例	特 長
		ニ ト リ ル ゴ ム	ア ク リ ル ゴ ム	シ リ コ ン ゴ ム	ふ っ 素 ゴ ム	エ チ レ ン プ ロ ピ レ ン ゴ ム				
汎 用	シーラーブ SEALUB S-1	○	○	△	△	×	-30～120	2号	自動車、建機、農機など	ゴム用汎用潤滑剤
耐水用	シーラーブ SEALUB S-8	△	△	×	○	○	-45～160	3号	EPDM用、自動車など	耐水性、耐スチーム性に優れる
低温・ 高速用	シーラーブ SEALUB S-14	○	○	△	○	×	-50～150	2号	自動車、家電、産機など	低温から高温まで幅広く使用 可能
組み付け用 (スプレー)	シーラーブ SEALUB L101	○	○	○	○	△	-30～ 90	ワックス	各種シール部品等の組み付け、 挿入など	速乾性組み付け用ワックス、 スプレー製品
粘着防止用 (スプレー)	クリューバー KLÜBER L604	○	○	○	○	○	-25～260	オイル	各種シール部品等の組み付け、 粘着防止処理など 電気接点、樹脂部品の潤滑	ふっ素系の高温用オイル、 粘着防止用オイル、 スプレー製品
食品機械用	クリューバーシンス Klübersynth UH1 64-2403	○	○	○	○	×	-10～140	3号	食品、飲料の製造装置など	耐水性、耐スチーム性に優れる NSF H1登録 ^{注2}
	パラリック PARALIQ GTE 703	○	○	×	○	○	-50～150	3号		
高温、 耐溶剤・薬品用	シーラーブ SEALUB 502	○	○	○	○	○	-35～260	2号	各種シール部品等の組み付け、 燃料電池用など	耐熱性、耐溶剤、耐薬品性に 極めて優れる

^{注1} 適用可能なゴム材
○：実績があります
(あらかじめ使用条件に応じた確認をしたのち、
ご使用ください)
△：ご使用の際はNOKへご相談ください
×：適用できません

^{注2} NSF H1の潤滑剤
偶発的に食品に接触する可能性がある
ある場所で使用できる潤滑剤です。