


OC型



OC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- この型式をご使用にあたり、12～13ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様が
ありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AO 1709 E1
型式: OC型, 軸径: 30, 外径: 50, 幅: 11

14

寸 法			部品番号
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) A727
30	50	11	AO 1709 E1
38	58	11	AO 2240 E0
40	62	12	AO 2390 E0
50	72	12	AO 2864 F0
60	82	12	AO 3222 G0
62	85	12	AO 3297 E1
65	88	12	AO 3400 E0
95	120	13	AO 3994 F0 ※
110	140	14	AO 4212 F9
130	160	14	AO 4451 G0
135	165	14	AO 4498 E0
140	170	14	AO 4542 E0
150	180	14	AO 4624 G0

【参考】 OC型オイルシールは、リップ先端部がハウジング穴内面に接触するので、穴内面や軸の加工方法や粗さは、42ページをご参照ください。

OC型