

SUSばね仕様

- カタログ品ラインナップのSUSばね仕様も準備しました。
- 断面図は、各型式で確認をお願いします。
- この型式をご使用にあたり、10～15ページの使用許容範囲の目安をご確認の上で使用ください。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- ばねおよび金属環材料の種類と適用は、23ページでご確認ください。
- 各型式の型式寸法表で掲載している部品番号+※とSUSばね仕様で掲載している部品番号が異なります。SUSばね仕様が必要な場合は、この頁の部品番号でご注文ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法、生地、ばね材質をご指定ください。

記入例① NOK部品番号：AC 0598 E4

型式：SC型、軸径：15、外径：30、幅：7、生地：F585、ばね材質304

記入例② NOK部品番号：AP 02864 A0B

型式：TCV型、軸径：50、外径：72、幅：12、生地：A795、ばね材質316

型 式	寸 法			材 料	生 地	環材質	ばね材質	部品番号 (SUSばね仕様)
	軸 径 d	外 径 D	幅 b					
SC	8	18	7	NBR	A727	SPCC	304	AC 0145 E1
	10	21	8	NBR	A727	SPCC	304	AC 0267 E1
	14	28	7	NBR	A727	SPCC	304	AC 0526 A5
	15	30	7	FKM	F585	SPCC	304	AC 0598 E4
	15	28	7	NBR	A727	SPCC	304	AC 0592 E0
	15	30	7	NBR	A727	SPCC	304	AC 0598 A4
	15	32	7	NBR	A727	SPCC	304	AC 00603 E1A
	16	30	7	NBR	A727	SPCC	304	AC 0687 A4
	17	30	7	FKM	F585	SPCC	304	AC 00743 F1A
	17	30	6	NBR	A727	SPCC	304	AC 0742 E2
	17	32	7	NBR	A727	SPCC	304	AC 0750 E3
	18	35	7	NBR	A727	SPCC	304	AC 0828 E1
	19	35	8	FKM	F585	SPCC	304	AC 00875 F1A
	20	45	12	NBR	A727	SPCC	316	AC 1045 E1
	20	32	8	NBR	A727	SPCC	304	AC 0997 E1
	22	38	12	NBR	A727	SPCC	316	AC 1136 E2
	24	40	8	NBR	A727	SPCC	304	AC 1260 A4
	26	42	8	NBR	A727	SPCC	304	AC 1474 A4
	30	45	9	FKM	F585	SPCC	304	AC 1680 E4
	30	42	8	NBR	A727	SPCC	304	AC 1666 E3
	30	45	8	NBR	A727	SPCC	304	AC 1679 G1
	30	50	11	NBR	A727	SPCC	304	AC 1709 A4
	32	44	9	NBR	A727	SPCC	304	AC 1871 G0
	35	50	8	NBR	A727	SPCC	304	AC 2057 A6
	38	58	11	FKM	F585	SPCC	304	AC 02240 E3A
	40	52	8	NBR	A727	SPCC	304	AC 02343 E6A
	40	62	11	NBR	A727	SPCC	304	AC 2388 A4
	45	68	12	NBR	A727	SPCC	304	AC 2668 A9
	50	68	9	NBR	A727	SPCC	304	AC 2847 E1
	55	72	9	NBR	A727	SPCC	304	AC 3040 A5
	55	78	12	NBR	A727	SPCC	304	AC 3055 A4
	62	85	12	NBR	A727	SPCC	304	AC 3297 A5
	65	85	10	NBR	A727	SPCC	316	AC 3394 E2
	70	92	12	NBR	A727	SPCC	304	AC 3519 A7
	72	100	12	NBR	A727	SPCC	304	AC 3562 E1
	80	105	13	FKM	F585	SPCC	304	AC 3744 I0
	80	100	10	NBR	A727	SPCC	304	AC 3732 E7
	85	110	13	NBR	A727	SPCC	304	AC 3842 G4
	90	115	13	NBR	A727	SPCC	316	AC 3932 J3
	90	115	13	NBR	A727	SPCC	304	AC 3932 A8
	100	125	13	NBR	A727	SPCC	316	AC 4063 G9
	100	125	13	NBR	A727	SPCC	304	AC 4063 G4
	105	135	14	NBR	A727	SPCC	304	AC 4153 F1
	110	140	14	FKM	F585	SPCC	304	AC 4212 F8
	110	140	14	NBR	A727	SPCC	304	AC 4212 E1

SUSばね仕様

- カタログ品ラインナップのSUSばね仕様も準備しました。
- 断面図は、各型式で確認をお願いします。
- この型式をご使用にあたり、10～15ページの使用許容範囲の目安をご確認の上で使用ください。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- ばねおよび金属環材料の種類と適用は、23ページでご確認ください。
- 各型式の型式寸法表で掲載している部品番号+※とSUSばね仕様で掲載している部品番号が異なります。SUSばね仕様が必要な場合は、この頁の部品番号でご注文ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法、生地、ばね材質をご指定ください。

記入例① NOK部品番号：AC 0598 E4

型式：SC型、軸径：15、外径：30、幅：7、生地：F585、ばね材質304

記入例② NOK部品番号：AP 02864 A0B

型式：TCV型、軸径：50、外径：72、幅：12、生地：A795、ばね材質316

14

型 式	寸 法			材 料	生 地	環材質	ばね材質	部品番号 (SUSばね仕様)
	軸 径 d	外 径 D	幅 b					
SC	120	150	14	NBR	A727	SPCC	304	AC 04346 F0B
	130	160	14	NBR	A727	SPCC	304	AC 4451 F0
	150	180	14	FKM	F585	SPCC	304	AC 04624 G7A
	150	180	14	NBR	A727	SPCC	304	AC 4624 E0
	160	200	15	FKM	F585	SPCC	304	AC 4720 E2
	180	210	15	NBR	A941	SPCC	316	AC 04897 F5A
	190	220	15	NBR	A941	SPCC	316	AC 04975 E6A
	200	240	20	NBR	A941	SPCC	304	AC 5068 E5
SB	60	80	10	NBR	A727	SPCC	304	AB 03211 E1A
	105	135	14	FKM	F585	SPCC	304	AB 04153 A7A
	110	140	14	FKM	F585	SPCC	316	AB 04212 A7A
	190	220	15	NBR	A941	SPCC	304	AB 04975 E2A
	220	260	22	FKM	F585	SPCC	304	AB 05216 A0B
	230	260	20	FKM	F585	SPCC	304	AB 05283 A9A
	240	280	19	FKM	F585	SPCC	304	AB 05351 A1B
	250	280	15	NBR	A941	SPCC	304	AB 5398 G0
TC	10	25	7	NBR	A727	SPCC	316	AE 00279 A0B
	10	25	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 0279 A7
	10	20	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 0260 J1
	12	25	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 0382 A4
	12	28	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 0387 E9
	12	32	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 0399 E5
	14	25	7	NBR	A727	SPCC	316	AE 00519 E2A
	14	25	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 0519 E1
	14	28	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 00526 A0B
	15	35	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 0611 E0
	16	30	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 00687 A9A
	18	32	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 0823 E2
	19	32	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 0870 E1
	20	32	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 00997 E5A
	20	40	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 01030 E3A
	22	42	10	NBR	A727	SPCC	304	AE 1147 E1
	25	40	8	FKM	F585	SPCC	316	AE 1314 J4
	25	38	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 1306 K3
	25	40	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 1314 A4
	25	45	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 1335 E1
	26	42	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 01474 A4A
	30	45	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 1679 A6
	30	50	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 1704 E1
	30	50	11	NBR	A727	SPCC	304	AE 1709 A9
	32	48	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 1894 G1
	35	50	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 2056 E1
	35	50	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 2057 A5
	35	52	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 2067 E2

SUSばね仕様

- カタログ品ラインナップのSUSばね仕様も準備しました。
- 断面図は、各型式で確認をお願いします。
- この型式をご使用にあたり、10～15ページの使用許容範囲の目安をご確認の上で使用ください。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- ばねおよび金属環材料の種類と適用は、23ページでご確認ください。
- 各型式の型式寸法表で掲載している部品番号+※とSUSばね仕様で掲載している部品番号が異なります。SUSばね仕様が必要な場合は、この頁の部品番号でご注文ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法、生地、ばね材質をご指定ください。

記入例① NOK部品番号：AC 0598 E4

型式：SC型、軸径：15、外径：30、幅：7、生地：F585、ばね材質304

記入例② NOK部品番号：AP 02864 A0B

型式：TCV型、軸径：50、外径：72、幅：12、生地：A795、ばね材質316

型 式	寸 法			材 料	生 地	環材質	ばね材質	部品番号 (SUSばね仕様)
	軸 径 d	外 径 D	幅 b					
TC	40	55	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 2359 H1
	40	58	8	NBR	A727	SPCC	304	AE 2369 G0
	40	62	12	NBR	A727	SPCC	304	AE 2390 K3
	40	63	7	NBR	A727	SPCC	304	AE 02396 F2A
	45	60	9	NBR	A727	SPCC	304	AE 2643 E2
	45	62	9	NBR	A727	SPCC	304	AE 2651 A4
	50	72	12	NBR	A727	SPCC	316	AE 2864 A5
	50	68	9	NBR	A727	SPCC	304	AE 2847 A5
	50	72	9	NBR	A727	SPCC	304	AE 2861 E0
	50	72	10	NBR	A727	SPCC	304	AE 2862 E0
	50	72	12	NBR	A727	SPCC	304	AE 2864 A4
	55	72	9	NBR	A727	SPCC	304	AE 3040 A8
	60	82	12	FKM	F585	SPCC	304	AE 3222 G9
	65	90	13	FKM	F585	SPCC	304	AE 3409 F1
	80	105	13	NBR	A727	SPCC	304	AE 03744 A0B
	100	125	13	NBR	A727	SPCC	304	AE 4063 F3
	105	135	14	NBR	A727	SPCC	304	AE 4153 E3
	130	160	14	NBR	A727	SPCC	304	AE 4451 F2
	140	170	14	NBR	A727	SPCC	304	AE 4542 E1
	170	200	16	NBR	A941	SPCC	316	AE 4795 E4
TB	200	230	15	NBR	A941	SPCC	316	AE 5053 E3
	95	120	13	NBR	A727	SPCC	304	AD 3994 G1
	105	135	14	NBR	A727	SPCC	304	AD 4153 A9
	110	140	14	NBR	A727	SPCC	304	AD 4212 H0
	120	150	14	FKM	F585	SPCC	304	AD 4346 A8
	120	150	14	VMQ	S728	SPCC	304	AD 4346 J0
	130	160	14	NBR	A727	SPCC	304	AD 4451 N0
	135	175	16	NBR	A727	SPCC	304	AD 4506 E1
TCZ	230	260	20	NBR	A941	SPCC	304	AD 05283 A5A
	45	68	9	NBR	A795	SPCC	304	AP 2666 F2
TCV	8	18	7	NBR	A795	SPCC	304	AP 0145 E1
	10	25	7	NBR	A795	SPCC	304	AP 00279-E4A
	12	25	7	NBR	A795	SPCC	304	AP 0382 E2
	15	30	7	FKM	F548	SPCC	304	AP 00598 F7A
	16	30	7	NBR	A795	SPCC	304	AP 0687 F3
	26	42	8	NBR	A795	SPCC	304	AP 1474 F1
	30	50	11	NBR	A795	SPCC	304	AP 1709 A7
	35	55	11	NBR	A795	SPCC	304	AP 2085 A4
	50	72	12	NBR	A795	SPCC	316	AP 02864 A0B
	50	72	12	NBR	A795	SPCC	304	AP 2864 A7
TC4	55	78	12	NBR	A795	SPCC	304	AP 3055 G5
	20	35	7	NBR	A795	SPCC	304	AR 01012 F4A
OC	22	40	10	NBR	A795	SPCC	304	AR 1140 E2
	95	120	13	NBR	A727	SPCC	304	AO 3994 F1

SUSばね仕様

- カタログ品ラインナップのSUSばね仕様も準備しました。
- 断面図は、各型式で確認をお願いします。
- この型式をご使用にあたり、10～15ページの使用許容範囲の目安をご確認の上で使用ください。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- ばねおよび金属環材料の種類と適用は、23ページでご確認ください。
- 各型式の型式寸法表で掲載している部品番号+※とSUSばね仕様で掲載している部品番号が異なります。SUSばね仕様が必要な場合は、この頁の部品番号でご注文ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法、生地、ばね材質をご指定ください。

記入例① NOK部品番号：AC 0598 E4

型式：SC型、軸径：15、外径：30、幅：7、生地：F585、ばね材質304

記入例② NOK部品番号：AP 02864 A0B

型式：TCV型、軸径：50、外径：72、幅：12、生地：A795、ばね材質316

14

型 式	寸 法			材 料	生 地	環材質	ばね材質	部品番号 (SUSばね仕様)
	軸 径 d	外 径 D	幅 b					
SBB	320	360	25	NBR	A941	SPCC	304	AB 5712 A7
	430	470	20	NBR	A941	SPCC	304	AB 5993 F0
	450	510	25	NBR	A941	SPCC	304	AB 06057 A0B
	630	670	20	NBR	A941	SPCC	304	AB 6292 F5
	650	710	25	NBR	A941	SPCC	304	AB 6313 E1
	673.1	711.2	19	NBR	A941	SPCC	304	AB 6335 E6
	710	760	25	NBR	A941	SPCC	304	AB 6366 E2
大径SB	330	390	25	NBR	A941	SPCC	304	AB 5753 A4
	430	480	25	NBR	A941	SPCC	304	AB 05994 E4A
	450	480	17.5	NBR	A941	SPCC	304	AB 6046 E5
	600	660	25	NBR	A941	SPCC	304	AB 06267 A0B
	780	830	25	NBR	A941	SPHC	304	AB 06446 A0B
大径TB	800	870	25	NBR	A941	SPHC	304	AB 6459 A7
	425	475	22	NBR	A941	SPCC	304	AD 5984 E2
MG	250	290	20	NBR	A103 ◎		316	AM 5407 A5
	300	345	22	NBR	A103 ◎		304	AM 5631 A4
	315	365	25	NBR	A103 ◎		304	AM 5694 E1
	360	405	25	NBR	A103 ◎		304	AM 5844 A4
	380	440	25	NBR	A104		316	AM 5888 A7
	410	470	25	NBR	A104		316	AM 5955 A6
	480	530	30	NBR	A104		316	AM 6108 A2
	500	550	20	NBR	A103 ◎		316	AM 6142 A4
	540	590	30	NBR	A104		316	AM 6194 A4
	560	610	30	NBR	A104		316	AM 6224 F2
	570	630	30	NBR	A104		316	AM 9040 A1
	640	702	29	NBR	A104		316	AM 6304 A5
	700	770	30	NBR	A104		316	AM 6360 A1
	720	780	25	NBR	A104		316	AM 6386 E1
	800	860	30	NBR	A104		316	AM 6458 A7
	870	940	30	NBR	A104		316	AM 6508 A4
	900	950	25	NBR	A103 ◎		316	AM 6527 A6
	930	1000	30	NBR	A104		304	AM 6540 A4

◎印：ニトリル(NBR) A103 (はめあい部A992)