


TC型



TC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AE 0090 A0

型式: TC型, 軸径: 7, 外径: 20, 幅: 7

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
7	20	7	AE 0090 A0	—	—	—
8	22	7	AE 0158 A4	—	AE 0158 A2	AE 0158 F2
8	25	8	AE 0164 E0	—	—	—
8	34	8	AE 0169 E0	—	—	—
9	22	7	AE 0205 A0	AE 0205 E0	—	—
9	28	8	AE 0210 E0	—	—	—
10	20	7	AE 0260 J0 ※	—	—	—
10	25	7	AE 0279 A6 ※	—	AE 0279 A2	—
10	28	8	AE 0285 E0	—	—	—
11	25	7	AE 0311 E0	—	—	—
11	30	10	AE 0315 E0	—	—	—
12	22	7	AE 0371 E0	AE 0371 L0	—	—
12	23	8	AE 0375 E0	—	—	—
12	25	7	AE 0382 A0 ※	—	AE 0382 A2	AE 0382 K1
12	28	7	AE 0387 E0 ※	—	—	—
12	30	9	AE 0393 E0	—	—	—
12	32	7	AE 0399 E1 ※	—	—	—
13	25	7	AE 0473 F0	—	—	—
13	28	7	AE 0478 A0	—	—	—
13	30	8	AE 0483 G0	—	—	—
14	25	7	AE 0519 E0 ※	—	—	—
14	28	7	AE 0526 A0 ※	—	—	AE 0526 F0
14	28	11	AE 0529 E0	—	—	—
14	32	9	AE 0536 E0	—	—	—
15	25	7	AE 0588 K1	—	—	—
15	30	7	AE 0598 A0	AE 0598 A1	—	—
15	30	10	AE 0600 E0	—	—	—
15	32	9	AE 0604 E0	—	—	—
15	35	7	AE 0610 F0	—	—	—
15	35	8	AE 0611 E1 ※	—	—	—
16	26	7	AE 0678 F1	—	—	—
16	28	7	AE 0685 G0	—	—	—
16	30	7	AE 0687 A0 ※	AE 0687 A1	AE 0687 A7	—
16	35	9	AE 0698 E0	—	—	—
17	30	7	AE 0743 E0	—	—	—
17	30	8	AE 0745 E8	—	—	—
17	32	7	AE 0750 E0	—	—	—
17	32	8	AE 0751 H6	—	—	—
17	35	7	AE 0759 E0	—	—	—
17	35	8	AE 0760 H5	—	AE 0760 A2	AE 0760 F0
17	35	10	AE 0761 F0	—	—	—
17	38	7	AE 0768 E0	—	—	—
17	40	9	AE 0772 E1	—	—	—
18	30	8	AE 0817 E0	—	—	—
18	32	7	AE 0823 E0 ※	—	—	—

TC型



TC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AE 0829 A0

型式: TC型, 軸径: 18, 外径: 35, 幅: 8

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
18	35	8	AE 0829 A0	—	AE 0829 A2	—
18	35	9	AE 0831 E0	—	—	—
18	38	7	AE 0838 E0	—	—	—
19	32	8	AE 0870 E0 ※	—	—	—
19	35	7	AE 0874 E1	—	—	—
19	35	8	AE 0875 A0	—	—	—
19	36	7	AE 0879 E0	—	—	—
19	38	7	AE 0880 E0	—	—	—
19	38	10	AE 0881 E0	—	—	—
20	30	7	AE 0984 H0	—	—	—
20	32	6	AE 0995 E0	—	—	—
20	32	8	AE 0997 E0 ※	—	—	—
20	34	7	AE 1003 E2	—	—	—
20	35	7	AE 1012 G0	AE 1012 J0	—	—
20	35	8	AE 1013 A4	AE 1013 E0	AE 1013 A2	AE 1013 F2
20	35	10	AE 1015 F0	—	—	—
20	36	7	AE 1017 F0	—	AE 1017 G1	—
20	37	7	AE 1020 E1	—	—	—
20	37	9	AE 1022 E1	—	—	—
20	37	10	AE 6758 E0	—	—	—
20	38	7	AE 1024 F0	—	—	—
20	40	7	AE 1029 E0	—	—	—
20	40	8	AE 1030 E1 ※	—	—	—
20	40	9	AE 1031 E0	—	—	—
20	40	10	AE 1032 G0	—	—	—
20	40	11	AE 1033 A0	—	—	—
20	42	8	AE 1037 E0	—	—	—
20	44	12	AE 1042 E0	—	—	—
20	45	8	AE 1043 E1	—	—	—
20	45	12	AE 1045 E0	—	—	—
21	38	8	AE 1089 E0	—	—	—
21	40	7	AE 1092 E2	—	—	—
22	35	8	AE 1127 E0	—	—	—
22	38	8	AE 1133 E0	AE 1133 F0	—	—
22	40	9	—	AE 1139 E0	—	—
22	40	11	AE 1141 E0	—	—	—
22	42	7	AE 1145 E0	—	—	—
22	42	10	AE 1147 E0 ※	—	—	—
22	42	11	AE 1148 A5	—	AE 1148 A2	—
23	42	11	AE 1224 A0	—	—	—
24	38	8	AE 1252 E0	—	—	—
24	38	10	AE 1255 E1	—	—	—
24	40	8	AE 1260 A0	AE 1260 A1	—	—
24	45	7	AE 1265 E3	—	—	—
24	45	10	AE 1266 E0	—	—	—

TC型



TC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AE 1292 G0

型式: TC型, 軸径: 25, 外径: 35, 幅: 6

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
25	35	6	AE 1292 G0	—	—	—
25	38	7	AE 1306 K0 ※	—	—	—
25	38	8	AE 1307 E1	—	—	—
25	40	7	AE 1313 E2	—	—	—
25	40	8	AE 1314 A0 ※	AE 1314 A1	AE 1314 A8	AE 1314 J1 ※
25	40	10	AE 1315 F0	—	—	—
25	42	8	AE 1322 F2	—	—	—
25	42	11	AE 1325 E0	—	—	—
25	45	7	AE 1334 E0	—	—	—
25	45	8	AE 1335 E0 ※	—	—	—
25	45	10	AE 1337 F0	—	—	—
25	45	11	AE 1338 A0	—	AE 1338 A2	AE 1338 G2
25	45	12	AE 1339 E0	—	—	—
25	46	7	AE 1344 E0	—	—	—
25	47	7	AE 1350 E1	—	—	—
25	47	8	AE 1351 E2	—	—	—
25	48	7	AE 1356 E0	—	—	—
25	49	12	AE 1358 E0	—	—	—
25	50	12	AE 1363 E0	—	—	—
25	52	10	AE 1377 F0	—	—	—
26	38	7	AE 1463 E0	—	—	—
26	40	7	AE 1467 E0	—	—	—
26	42	8	AE 1474 A0 ※	AE 1474 A1	—	—
26	48	11	AE 1481 E0	—	—	—
26	52	8	AE 1484 E1	—	—	—
27	42	7	AE 1510 E0	—	—	—
27	47	11	AE 1518 A0	—	—	—
28	40	8	AE 1538 E5	—	—	—
28	42	7	AE 1543 E1	—	—	—
28	42	8	AE 1544 F0	—	—	—
28	44	8	AE 1545 F0	—	—	—
28	44	11	AE 1546 E0	—	—	—
28	45	8	AE 1550 F4	AE 1550 E0	—	—
28	45	11	AE 1553 F0	—	—	—
28	47	7	AE 1557 E1	—	—	—
28	47	8	AE 1558 F0	—	—	—
28	48	8	AE 1562 F1	—	—	—
28	48	11	AE 1563 A0	—	AE 1563 A2	—
29	45	9	AE 1630 E0	—	—	—
30	42	8	AE 1666 F0	—	—	—
30	45	8	AE 1679 A0 ※	AE 1679 A1	AE 1679 A4	—
30	45	11	AE 1681 E1	—	—	—
30	46	7	AE 1688 E0	—	—	—
30	46	9	AE 1689 E1	—	—	—
30	46	10	AE 1690 E0	—	—	—

TC型



TC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AE 1692 E1

型式: TC型, 軸径: 30, 外径: 47, 幅: 8

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
30	47	8	AE 1692 E1	—	—	—
30	47	10	AE 1693 E1	—	—	—
30	48	7	AE 1699 E1	—	—	—
30	48	8	AE 1700 E0	—	—	—
30	48	11	AE 1702 E0	—	—	—
30	50	7	AE 1704 E0 ※	—	—	—
30	50	8	AE 1705 G0	AE 1705 F0	—	—
30	50	11	AE 1709 A0 ※	—	AE 1709 A2	AE 1709 J2
30	50	13	AE 1712 E0	—	—	—
30	52	8	AE 1720 E0	—	—	—
30	52	11	AE 1723 F0	—	—	—
30	52	12	AE 1724 E0	—	—	—
30	55	12	AE 1736 E1	—	—	—
30	55	14	AE 1738 E0	—	—	—
31	45	9	AE 1794 E0	—	—	—
32	48	8	AE 1894 G0 ※	—	—	—
32	50	10	—	AE 1896 E0	—	—
32	52	8	AE 1902 E0	AE 1902 G0	—	—
32	52	11	AE 1904 A0	AE 1904 A1	AE 1904 A7	—
32	54	10	AE 1910 E0	—	—	—
33	50	11	AE 1935 E1	—	—	—
34	52	11	AE 1975 E0	—	—	—
34	54	11	AE 1978 A0	—	—	—
35	48	8	AE 2048 K0	—	—	—
35	50	7	AE 2056 E0 ※	—	—	—
35	50	8	AE 2057 A0 ※	AE 2057 H0	AE 2057 F1	—
35	50	12	AE 2061 E0	—	—	—
35	52	7	AE 2066 E0	—	—	—
35	52	8	AE 2067 E1 ※	—	—	—
35	52	9	AE 2068 E0	—	—	—
35	52	11	AE 2071 F0	—	—	—
35	52	12	AE 2072 E0	—	—	—
35	55	8	AE 2081 E0	—	—	—
35	55	9	AE 2083 E1	—	—	—
35	55	10	AE 2084 E0	—	—	—
35	55	11	AE 2085 A0	AE 2085 A1	AE 2085 Q2	AE 2085 K4
35	55	12	AE 2086 E1	—	—	—
35	60	12	AE 2107 E1	—	—	—
35	60	14	AE 2108 E0	—	—	—
35	62	12	AE 2121 F1	—	—	—
36	58	12	AE 2170 E0	—	—	—
37	53	7	AE 2196 E0	—	—	—
38	50	8	AE 2218 E0	—	—	—
38	55	8	AE 2230 E0	AE 2230 H0	—	—
38	55	9	AE 2231 F0	—	—	—

TC型



TC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AE 2238 E0

型式: TC型, 軸径: 38, 外径: 58, 幅: 7

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
38	58	7	AE 2238 E0	—	—	—
38	58	8	AE 2239 E0	—	—	—
38	58	11	AE 2240 A0	AE 2240 A1	AE 2240 A7	—
38	58	13	AE 2242 E0	—	—	—
38	60	11	AE 2245 E0	—	—	—
38	62	9	AE 2249 E0	—	—	—
38	62	11	AE 2250 E0	—	—	—
40	52	8	AE 2343 E0	—	—	—
40	55	8	AE 2359 H0 ※	—	—	—
40	55	9	AE 2361 E0	—	—	—
40	56	10	AE 2366 E0	—	—	—
40	58	8	AE 2369 A0 ※	AE 2369 A1	AE 2369 A9	—
40	58	12	AE 2372 E0	—	—	—
40	60	12	AE 2379 E0	—	—	—
40	62	8	AE 2386 H1	—	—	—
40	62	11	AE 2388 A0	AE 2388 A1	AE 2388 A6	—
40	62	12	AE 2390 K0 ※	—	—	—
40	63	7	AE 2396 F0 ※	—	—	—
40	64	12	—	AE 2398 E0	—	—
40	65	10	AE 2402 E0	—	—	—
40	65	12	AE 2403 F0	—	—	—
40	65	14	AE 2405 E1	—	—	—
42	55	9	AE 2483 E0	—	—	—
42	60	9	AE 2493 E0	AE 2493 F0	—	—
42	65	9	AE 2504 F0	—	—	—
42	65	12	AE 2507 A0	AE 2507 A1	AE 2507 A2	—
44	60	9	AE 2557 E2	—	—	—
44	62	10	AE 2560 E0	—	—	—
45	60	9	AE 2643 E1 ※	—	—	—
45	62	9	AE 2651 A0 ※	AE 2651 A1	AE 2651 A8	AE 2651 F4
45	68	9	AE 2666 E0	—	—	—
45	68	12	AE 2668 A0	AE 2668 A1	AE 2668 H0	—
45	68	14	AE 2670 E0	—	—	—
45	70	12	AE 2676 E0	—	—	—
45	70	14	AE 2677 E0	—	—	—
45	72	12	AE 2685 H0	—	—	—
46	64	11	AE 2716 E0	—	—	—
48	62	9	AE 2775 E0	—	—	—
48	65	9	AE 2780 F0	—	—	—
48	70	9	AE 2788 H1	—	—	—
48	70	12	AE 2791 A0	AE 2791 A1	AE 2791 A2	—
48	70	14	AE 2793 E0	—	—	—
49	70	11	AE 2808 E0	—	—	—
50	68	9	AE 2847 A0 ※	AE 2847 A7	—	—
50	68	10	AE 2848 G0	—	—	—

TC型



TC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AE 2854 E0

型式: TC型, 軸径: 50, 外径: 70, 幅: 10

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
50	70	10	AE 2854 E0	—	—	—
50	70	11	AE 2856 E0	—	—	—
50	70	12	AE 2857 E0	—	—	—
50	72	9	AE 2861 E1 ※	—	—	—
50	72	10	AE 2862 E1 ※	—	—	—
50	72	12	AE 2864 A0 ※	AE 2864 A1	AE 2864 A9	AE 2864 J1
50	80	12	AE 2887 E0	—	—	—
50	80	14	AE 2888 E0	—	—	—
52	70	9	AE 2959 H1	—	AE 2959 E0	—
52	75	9	AE 2965 F1	—	—	—
52	75	12	AE 2967 A0	AE 2967 A1	AE 2967 A2	—
52	75	14	AE 2969 E0	—	—	—
52	78	12	AE 2972 E0	—	—	—
54	70	9	AE 3010 E0	—	—	—
55	72	9	AE 3040 A0 ※	AE 3040 A1	AE 3040 A7	—
55	72	12	AE 3042 E2	—	—	—
55	75	9	AE 3045 E0	—	—	—
55	78	12	AE 3055 A0	AE 3055 A1	AE 3055 A9	AE 3055 E2
55	78	14	AE 3056 E0	—	—	—
55	79	13	AE 3059 E0	—	—	—
55	80	10	AE 3061 E0	—	—	—
55	80	12	AE 3062 E1	—	—	—
55	85	14	AE 3072 F0	—	—	—
56	72	9	AE 3092 E2	—	—	—
56	78	9	AE 3093 E0	—	—	—
56	78	12	AE 3094 E0	—	—	—
57	77	12	—	—	AE 3106 E2	—
58	75	9	AE 3148 F1	—	—	—
58	80	9	AE 3152 E0	—	—	—
58	80	12	AE 3154 A6	AE 3154 A7	—	—
58	90	11	AE 3159 E0	—	—	—
60	75	9	AE 3193 F0	—	—	—
60	78	9	AE 3204 E0	—	—	AE 3204 G2
60	80	12	AE 3213 E5	—	—	—
60	80	13	AE 3215 E0	—	—	—
60	82	9	AE 3220 E0	—	—	—
60	82	12	AE 3222 A0	AE 3222 A1	AE 3222 A2	AE 3222 G0 ※
60	82	14	AE 3224 E0	—	—	—
60	85	12	AE 3234 F2	AE 3234 E0	—	—
60	90	11	AE 3241 E1	—	—	—
60	90	13	AE 3243 E0	—	—	—
60	90	14	AE 3244 E0	—	—	—
62	80	9	AE 3290 E3	—	—	—
62	85	9	AE 3295 E0	—	—	—
62	85	12	AE 3297 A0	AE 3297 A1	—	—

TC型



TC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AE 3316 F0


型式: TC型, 軸径: 63, 外径: 80, 幅: 9

14

TC型

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
63	80	9	AE 3316 F0	—	—	—
63	85	12	AE 3321 E0	—	—	—
65	88	12	AE 3400 A0	AE 3400 A1	AE 3400 A7	AE 3400 F1
65	88	14	AE 3402 E0	—	—	—
65	90	13	AE 3409 A0	AE 3409 A1	AE 3409 A6	AE 3409 F4 ※
65	95	14	AE 3414 F1	—	—	—
68	90	12	AE 3459 A5	AE 3459 A1	—	—
68	95	13	AE 3463 F0	—	—	AE 3463 E0
70	88	12	AE 3505 F3	—	—	AE 3505 G3
70	90	12	AE 3513 E0	—	—	—
70	92	12	AE 3519 A0	AE 3519 A1	AE 3519 A7	AE 3519 M3
70	92	14	AE 3521 E0	—	—	—
70	95	13	AE 3527 E0	AE 3527 A1	AE 3527A9	—
70	100	13	AE 8520 E2	—	—	—
71	95	13	AE 3549 E0	—	—	—
75	95	13	AE 3611 E0	—	—	—
75	100	13	AE 3618 A0	AE 3618 A1	AE 3618 A2	AE 3618 F3
80	100	12	AE 3733 E0	—	AE 3733 G1	—
80	100	13	AE 3734 E0	AE 3734 F0	—	—
80	105	13	AE 3744 A0 ※	AE 3744 A1	AE 3744 A7	—
80	105	15	AE 3746 F0	—	—	—
80	115	15	AE 3761 E0	—	—	—
85	110	13	AE 3842 A0	AE 3842 A1	AE 3842 F0	—
85	110	15	AE 3844 E0	—	—	—
85	115	15	AE 3852 E0	—	—	—
85	120	15	AE 3855 E0	—	—	—
90	115	13	AE 3932 A9	AE 3932 A1	AE 3932 S1	AE 3932 A6
90	115	15	AE 3934 E0	—	—	—
90	120	13	AE 3938 E0	—	—	—
90	120	15	AE 3939 E0	—	—	—
90	125	15	AE 3944 F0	—	—	—
90	125	17	AE 3945 E0	—	—	—
90	135	15	AE 3951 E0	—	—	—
95	115	13	AE 3984 E0	—	—	—
95	120	13	AE 3994 A0	AE 3994 A1	AE 3994 F1	—
95	120	15	AE 3995 E0	—	—	—
95	130	15	AE 4007 E0	—	—	—
100	125	13	AE 4063 F0 ※	AE 4063 G0	AE 4063 J0	AE 4063 I0
100	125	15	AE 4065 E0	—	—	—
100	135	15	AE 4079 E0	—	—	AE 4079 F1
105	135	14	AE 4153 E0 ※	—	AE 4153 H2	—
105	140	15	AE 4161 E0	—	—	—
110	140	14	AE 4212 H7	AE 4212 F1	—	—
110	145	15	AE 4221 E0	—	—	—
112	145	14	AE 4237 E0	—	—	—

TC型



TC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AE 4279 E0

型式: TC型, 軸径: 115, 外径: 140, 幅: 15

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
115	140	15	AE 4279 E0	—	—	—
115	145	14	AE 4282 E0	—	—	—
120	150	14	AE 4346 H0	—	—	—
120	155	16	AE 4355 E0	—	—	—
125	155	14	AE 4399 F0	—	AE 4399 I0	—
125	155	16	AE 4400 F0	—	—	—
130	160	14	AE 4451 F0 ※	—	AE 4451 H1	—
135	165	14	AE 4498 E2	—	—	—
140	160	14	AE 4535 G0	—	—	—
140	170	14	AE 4542 E0 ※	—	—	—
140	185	16	AE 4558 E0	—	—	—
145	175	14	AE 4581 E0	—	AE 4581 G0	—
145	190	16	AE 4588 E0	—	—	—
150	180	14	AE 4624 F6	—	—	—
150	180	16	AE 4626 F0	—	—	—
155	180	15	AE 4666 E0	—	—	—
155	200	20	AE 4678 E0	—	—	—
160	190	15	AE 4712 E1	—	—	—
170	200	16	AE 4795 E0 ※	—	—	—
170	205	16	AE 4800 E0	—	—	—
180	210	16	AE 4898 E5	—	—	—
185	210	15	AE 4943 E1	—	—	—
190	225	16	AE 4983 P2	—	—	—
200	230	15	AE 5053 E2 ※	—	—	—
200	240	20	AE 5068 E2	—	—	—
220	250	16	AE 5205 E1	—	—	—
220	255	18	AE 5208 G3	—	—	—
220	275	23	AE 5224 E0	—	—	—
230	270	16	AE 5289 E0	—	—	—
230	270	20	AE 5290 E0	—	—	—
240	270	20	AE 5341 E0	—	—	—
240	275	16	AE 5346 E0	—	—	—

TB型



TB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AD 0158 A3


型式: TB型, 軸径: 8, 外径: 22, 幅: 7

14

TB型

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え : A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
8	22	7	AD 0158 E0	—	—	AD 0158 A3
10	20	7	AD 0260 E1	—	—	—
10	25	7	AD 0279 E0	—	—	AD 0279 A3
12	22	7	AD 0371 E0	—	—	—
12	25	7	AD 0382 E0	—	—	AD 0382 A3
13	25	7	AD 0473 E0	—	—	—
14	28	7	AD 0526 E0	—	—	AD 0526 A4
15	25	7	AD 0588 G0	—	—	—
15	30	7	AD 0598 G0	—	—	AD 0598 A3
15	32	9	AD 0604 E0	—	—	—
16	26	7	AD 0678 F0	—	—	—
16	28	7	AD 0685 F0	—	—	—
16	30	7	AD 0687 H0	—	AD 0687 F1	AD 0687 A3
17	28	6	AD 0735 P0	—	—	—
17	30	8	AD 0745 E1	—	—	—
17	32	8	AD 0751 F0	—	AD 0751 E0	—
17	35	7	AD 0759 E0	—	—	—
17	35	8	AD 0760 E1	—	—	AD 0760 A3
17	38	7	AD 0768 E0	—	—	—
18	32	7	AD 0823 E0	—	—	—
18	35	8	AD 0829 F0	—	—	—
19	35	8	AD 0875 E0	—	—	AD 0875 A3
19	38	7	AD 0880 E0	—	—	—
19	38	10	AD 0881 E0	—	—	—
20	32	8	AD 0997 I1	—	—	—
20	35	7	AD 1012 F2	AD 1012 G0	—	—
20	35	8	AD 1013 E0	—	—	AD 1013 A3
20	35	10	AD 1015 F0	—	—	—
20	36	7	AD 1017 E0	—	—	—
20	40	7	AD 1029 F0	—	—	—
20	40	10	AD 1032 F0	—	—	—
20	40	11	AD 1033 F0	—	—	AD 1033 A3
20	45	12	AD 1045 E0	—	—	—
22	35	8	AD 1127 E0	—	—	—
22	38	8	AD 1133 F1	—	—	—
22	42	7	AD 1145 E0	—	—	—
22	42	10	AD 1147 F0	AD 1147 G0	—	—
22	42	11	AD 1148 F0	—	—	AD 1148 A4
23	42	11	AD 1224 E4	—	—	—
24	38	8	AD 1252 E0	—	—	—
24	40	8	AD 1260 E0	—	—	AD 1260 A3
24	45	10	AD 1266 F0	—	—	—
25	38	7	AD 1306 H1	—	—	—
25	38	8	AD 1307 E0	—	—	—
25	40	7	AD 1313 E3	—	—	—

TB型



TB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AD 1314 F0

型式: TB型, 軸径: 25, 外径: 40, 幅: 8

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
25	40	8	AD 1314 F0	AD 1314 E0	—	AD 1314 A3
25	45	8	AD 1335 E0	—	—	—
25	45	10	AD 1337 G0	AD 1337 H0	—	—
25	45	11	AD 1338 E2	—	—	AD 1338 A3
25	47	8	AD 1351 E1	—	—	—
25	48	7	AD 1356 E0	—	—	—
25	50	14	AD 1364 E0	—	—	—
26	40	7	AD 1467 E0	—	—	—
26	40	8	AD 1468 E0	—	—	—
26	40	9	AD 1469 E0	—	—	—
26	42	8	AD 1474 E0	—	—	—
26	48	11	AD 1481 E0	—	—	—
27	47	11	AD 1518 H0	—	—	—
28	40	8	AD 1538 E0	—	—	—
28	44	8	AD 1545 E0	—	—	—
28	44	11	AD 1546 E0	—	—	—
28	45	8	AD 1550 F0	—	—	—
28	48	8	AD 1562 E0	—	—	—
28	48	11	AD 1563 E0	AD 1563 F0	—	AD 1563 A6
30	42	8	AD 1666 E0	—	—	—
30	44	7	AD 1671 G0	—	—	—
30	45	8	AD 1679 G0	AD 1679 F0	—	AD 1679 A3
30	45	11	AD 1681 E0	—	—	—
30	48	7	AD 1699 E0	—	—	—
30	50	8	AD 1705 E0	—	—	—
30	50	11	AD 1709 E0	AD 1709 F0	—	AD 1709 A3
30	52	8	AD 1720 E0	—	—	—
30	52	11	AD 1723 E0	—	—	—
32	45	8	AD 1880 E0	—	—	—
32	48	8	AD 1894 E0	—	—	—
32	52	8	AD 1902 E1	—	—	—
32	52	11	AD 1904 F0	—	—	AD 1904 A3
33	44	8	AD 1929 F1	—	—	—
34	54	11	AD 1978 E0	—	—	—
35	48	8	AD 2048 F0	—	—	—
35	50	8	AD 2057 G2	AD 2057 F0	—	AD 2057 A5
35	52	7	AD 2066 E0	—	—	—
35	52	11	AD 2071 E1	—	—	—
35	52	12	AD 2072 E0	—	—	—
35	55	8	AD 2081 F0	—	—	—
35	55	9	AD 2083 E0	—	—	—
35	55	11	AD 2085 G0	AD 2085 F0	AD 2085 N1	AD 2085 A3
35	60	12	AD 2107 E0	—	—	—
38	55	8	AD 2230 I0	—	—	—
38	55	9	AD 2231 E0	—	—	—

TB型



TB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AD 2239 E0


型式: TB型, 軸径: 38, 外径: 58, 幅: 8

14

TB型

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
38	58	8	AD 2239 E0	—	—	—
38	58	11	AD 2240 I0	—	—	AD 2240 A3
40	52	8	AD 2343 E0	—	—	—
40	55	8	AD 2359 G0	—	—	AD 2359 H1
40	58	8	AD 2369 F0	—	—	AD 2369 A5
40	60	12	AD 2379 E0	—	—	—
40	62	8	AD 2386 E0	—	—	—
40	62	11	AD 2388 E0	AD 2388 P0	AD 2388 J1	AD 2388 F3
40	62	12	AD 2390 I0	—	—	—
40	65	12	AD 2403 E0	—	—	—
40	65	14	AD 2405 E0	—	—	—
40	68	11	AD 7424 E0	—	—	—
42	60	9	AD 2493 E0	—	—	—
42	65	9	AD 2504 E0	—	—	—
42	65	12	AD 2507 I0	—	AD 2507 K1	AD 2507 A3
45	60	9	AD 2643 G0	—	—	—
45	62	9	AD 2651 G0	AD 2651 F0	—	AD 2651 A3
45	62	12	AD 2653 E0	—	—	—
45	68	9	AD 2666 G1	—	—	—
45	68	12	AD 2668 G0	AD 2668 I0	—	AD 2668 A4
45	70	12	AD 2676 E0	—	—	—
45	70	14	AD 2677 E0	—	—	—
45	72	12	AD 2685 E0	—	—	—
48	65	9	AD 2780 G0	—	—	—
48	70	9	AD 2788 E0	—	—	—
48	70	12	AD 2791 E0	—	—	AD 2791 A3
50	65	9	AD 2838 F0	—	—	—
50	68	9	AD 2847 F0	—	—	AD 2847 A6
50	70	10	AD 2854 F0	—	—	—
50	72	9	AD 2861 E2	—	—	—
50	72	10	AD 2862 E0	—	—	—
50	72	12	AD 2864 G0	AD 2864 H0	—	AD 2864 A3
50	72	14	AD 2867 F0	—	—	—
50	80	14	AD 2888 F0	—	—	—
52	70	9	AD 2959 F0	—	—	—
52	75	12	AD 2967 E0	—	—	AD 2967 A3
55	72	9	AD 3040 F0	—	—	AD 3040 A6
55	72	12	AD 3042 E0	—	—	—
55	78	9	AD 3053 E0	—	—	—
55	78	12	AD 3055 H0	AD 3055 I0	AD 3055 J2	AD 3055 A3
55	80	12	AD 3062 E0	AD 3062 F0	—	—
55	85	14	AD 3072 E0	—	—	—
56	72	9	AD 3092 E0	—	—	—
56	78	12	AD 3094 E0	—	—	—
58	80	9	AD 3152 E0	—	—	—

TB型



TB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AD 3154 F0

型式: TB型, 軸径: 58, 外径: 80, 幅: 12

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
58	80	12	AD 3154 F0	—	—	AD 3154 A3
60	75	9	AD 3193 F0	—	—	—
60	78	9	AD 3204 F0	—	—	—
60	80	12	AD 3213 F0	—	—	—
60	82	9	AD 3220 E0	—	—	—
60	82	12	AD 3222 I0	AD 3222 S0	—	AD 3222 A3
60	82	14	AD 3224 E0	—	—	—
60	90	14	AD 3244 E0	—	—	—
62	80	9	AD 3290 E0	—	—	—
62	85	9	AD 3295 E0	—	—	—
62	85	12	AD 3297 F4	AD 3297 E0	—	—
63	80	9	AD 3316 E0	—	—	—
63	85	12	AD 3321 E2	—	—	—
65	88	12	AD 3400 I0	AD 3400 K0	AD 3400 J2	AD 3400 A3
65	88	14	AD 3402 E0	—	—	—
65	90	13	AD 3409 J0	AD 3409 H0	AD 3409 G1	AD 3409 A5
65	95	16	AD 3415 E0	—	—	—
68	90	12	AD 3459 H0	AD 3459 E0	—	—
68	95	13	AD 3463 E9	—	—	—
70	88	12	AD 3505 H0	—	AD 3505 J1	—
70	92	12	AD 3519 K0	AD 3519 G0	—	AD 3519 A3
70	92	14	AD 3521 G0	—	—	—
70	95	13	AD 3527 H0	AD 3527 G1	AD 3527 G4	AD 3527 A3
70	100	14	AD 3532 E0	—	—	—
71	95	13	AD 3549 E0	—	—	—
72	94	10	BD 1423 E1	—	—	—
75	100	13	AD 3618 I0	AD 3618 J0	AD 3618 G2	AD 3618 A5
75	105	15	AD 3631 F0	—	—	—
75	110	13	AD 3636 E0	—	—	—
78	100	13	AD 3694 E0	—	—	—
80	105	13	AD 3744 J0	AD 3744 H0	AD 3744 F3	AD 3744 A3
80	105	15	AD 3746 E0	—	—	—
80	115	15	AD 3761 E1	—	—	—
85	110	13	AD 3842 I0	AD 3842 H1	AD 3842 G2	AD 3842 A3
85	110	15	AD 3844 F0	—	—	—
85	115	15	AD 3852 E0	—	—	—
85	120	15	AD 3855 E0	—	—	—
90	110	13	AD 3921 E0	—	—	—
90	115	13	AD 3932 J0	AD 3932 I1	AD 3932 G2	AD 3932 H0
90	125	15	AD 3944 E0	—	—	—
90	125	17	AD 3945 E0	AD 3945 F0	—	—
95	120	13	AD 3994 G0 ※	AD 3994 J0	—	AD 3994 A3
95	130	15	AD 4007 E3	—	—	—
95	130	17	AD 4008 E0	—	—	—
100	114	12	AD 7700 E0	—	—	—

TB型



TB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AD 4063 A0


型式: TB型, 軸径: 100, 外径: 125, 幅: 13

14

TB型

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
100	125	13	AD 4063 A0	AD 4063 A1	AD 4063 A9	AD 4063 A4
100	125	15	AD 4065 F0	—	—	—
100	130	13	AD 4073 E1	—	—	—
100	135	15	AD 4079 E0	—	—	—
100	135	17	AD 4081 E0	—	—	—
105	135	14	AD 4153 A0 ※	AD 4153 A1	AD 4153 A4	AD 4153 A5
105	135	16	AD 4154 E0	—	—	—
110	140	14	AD 4212 A0 ※	AD 4212 A1	AD 4212 L0	AD 4212 A3
110	140	16	AD 4214 E0	—	—	—
110	145	15	AD 4221 E0	—	—	—
110	145	17	AD 4222 E0	—	—	—
112	145	14	AD 4237 E0	—	—	—
115	145	14	AD 4282 A0	AD 4282 G0	AD 4282 G2	AD 4282 A3
115	145	16	AD 4284 E0	—	—	—
115	150	16	AD 4292 E0	—	—	—
120	150	14	AD 4346 A0	AD 4346 A1	AD 4346 A2 ※	AD 4346 A9 ※
120	150	16	AD 4349 F0	—	—	—
120	155	16	AD 4355 E0	—	—	—
120	155	18	AD 4356 E0	—	—	—
125	155	14	AD 4399 A0	AD 4399 A1	AD 4399 A2	AD 4399 E1
125	155	16	AD 4400 F0	—	—	—
125	160	16	AD 4404 E0	—	—	—
125	160	18	AD 4405 E0	—	—	—
130	160	14	AD 4451 A0 ※	AD 4451 A1	AD 4451 A4	AD 4451 A3
130	160	16	AD 4453 E0	—	—	—
135	160	14	AD 4494 E0	—	—	—
135	165	14	AD 4498 A0	AD 4498 A1	AD 4498 G5	AD 4498 A6
135	175	16	AD 4506 E0 ※	—	—	—
140	170	14	AD 4542 A0	AD 4542 A1	AD 4542 A2	AD 4542 A3
140	180	16	AD 4555 E0	—	—	—
145	175	14	AD 4581 A0	AD 4581 A1	AD 4581 A2	AD 4581 F0
145	175	16	AD 4582 E0	—	—	—
145	176	14	AD 4584 E0	—	—	—
150	180	14	AD 4624 A0	AD 4624 A1	AD 4624 A8	AD 4624 A3
150	180	16	AD 4626 E0	—	—	—
155	200	20	AD 4678 F0	—	—	—
160	190	16	AD 4713 A4	—	—	AD 4713 A9
160	196	20	AD 4718 E0	—	—	—
170	200	16	AD 4795 A0	AD 4795 E0	—	AD 4795 A3
170	225	16	—	AD 4814 X0	—	—
170	225	20	AD 4815 F1	—	—	—
180	210	16	AD 4898 A9	AD 4898 E1	—	AD 4898 A3
180	215	18	AD 4905 E0	—	—	—
190	225	16	AD 4983 A9	—	—	AD 4983 A4
200	235	18	AD 5061 X4	AD 5061 X0	—	—

TB型



TB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介153ページでご確認ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AD 5066 X0

型式: TB型, 軸径: 200, 外径: 240, 幅: 17

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
200	240	17	AD 5066 X0	—	—	—
200	240	20	AD 5068 A8	—	—	AD 5068 A3
210	250	16	AD 5138 E0	—	—	—
210	250	20	AD 5140 A5	—	—	AD 5140 A3
210	265	25	—	AD 5147 E2	—	—
220	260	22	AD 5216 A9	—	—	AD 5216 A5
220	275	26	AD 5225 E0	—	—	—
230	260	20	AD 5283 A0 ※	—	—	AD 5283 E0
240	275	18	AD 5347 X3	AD 5347 X0	—	—
240	280	19	AD 5351 A6	—	—	AD 5351 A3
250	285	18	AD 5404 E0	—	—	—
250	310	25	AD 5412 A0	—	—	AD 5412 A3
260	320	25	AD 5471 A0	—	—	AD 5471 A3
270	330	25	AD 5523 A0	—	—	—
280	320	22	AD 5562 E3	—	—	—
280	340	28	AD 5572 A0	—	—	AD 5572 A3
290	350	25	AD 5597 A0	—	—	AD 5597 A3
300	360	25	AD 5640 A6	—	—	AD 5640 A7